



Sicherheit

Gefahr

Tunnelkategorie Gefahrgut mit Tunnelbeschrän- kungscode					
		B	C	D	E
(B)	erlaubt	verboten	verboten	verboten	verboten
(B1000C)	erlaubt	erlaubt, falls NEM ≤ 1000 kg	verboten	verboten	verboten
(B/D)	erlaubt	erlaubt, falls Versandstück / verboten, falls Tank		verboten	verboten
(B/E)	erlaubt	erlaubt, falls Versandstück / verboten, falls Tank			verboten
(C)	erlaubt	erlaubt	verboten	verboten	verboten
(C5000D)	erlaubt	erlaubt	erlaubt, falls NEM ≤ 5000 kg / verboten, falls NEM > 5000 kg	verboten	verboten
(D)	erlaubt	erlaubt	erlaubt	verboten	verboten
(C/D)	erlaubt	erlaubt	erlaubt, falls Versandstück / verboten, falls Tank	verboten	verboten
(C/E)	erlaubt	erlaubt	erlaubt, falls Versandstück / verboten, falls Tank		verboten
(D/E)	erlaubt	erlaubt	erlaubt	erlaubt, falls Versandstück / verboten, falls Tank/ lose Schüttung	verboten
(E)	erlaubt	erlaubt	erlaubt	erlaubt	verboten
(-) (nur bei UN 2919*, 3291, 3331*, 3359, 3373, neu bei UN 2814, 2900, 3077, 3082, 3166, 3171, 3528, 3529, 3530)	erlaubt	erlaubt	erlaubt	erlaubt	erlaubt
falls > 8 t je Beförderung- einheit	erlaubt	erlaubt	erlaubt	erlaubt	verboten

* = Kann durch Staaten anders festgelegt werden.