

## Durchführung der Glasreinigung (ebenerdig)

1. Schutz des Bodenbelags beim Kunden im Innenbereich durch das Anlegen von Überziehschuhen (OP-Schuhe).



2. Schutz der Hände beim Arbeiten im feuchten Milieu mit geeigneten Schutzhandschuhen.



3. Herstellen der Reinigungsflotte.



4. Schutz der Bodenflächen vor der Reinigungs-/ Schmutzflotte durch Unterlegtücher.



5. Einwaschen der Fensterscheibe mittels Einwascher und vorbereiteter Reinigungslösung.



6. Abwaschen der Rahmenflächen mittels Aktivfaserlappen und Reinigungsflotte.



7. Evtl. Nachtrocknen der Rahmenflächen.



8. Abziehen der Fensterscheibe mittels Abzieher.

- Dazu im Randbereich mit dem Abziehen beginnen.
- Danach in Achterschlägen die Reinigungsflotte nach unten hin abziehen.
- Aufnehmen der Schmutzflotte vom sog. Wasserschenkel.
- Abschließend den Randbereich so schmal wie möglich nachledern zur Aufnahme der restlichen Wasserflotte.



9. Reinigung und Pflege der benutzten Werkzeuge und Materialien, sachgemäße Entsorgung der angefallenen Reststoffe und der Reinigungsflotte.



## 02. Glasreinigung mittels Höhenzugangshilfe

**Die Glasreinigung mittels Höhenzugangshilfe verfolgt das Ziel, Glasscheiben in geringer Höhe von haftenden Verschmutzungen zu befreien.**

Hierzu werden folgende Werkzeuge genutzt:

- Einwascher, bestehend aus Träger und Einwaschbezug
- Fensterwischer mit Gummilippe
- Eimer
- Reinigungsmittel
- Glashobel
- Stange
- Lappen
- Leder
- Schutzhandschuhe
- Unterlegtücher
- Überziehschuhe

## Durchführung der Glasreinigung mittels Höhenzugangshilfe (Stange), (ebenerdig)

1. Schutz des Bodenbelags beim Kunden im Innenbereich durch das Anlegen von Überziehschuhen (OP-Schuhe).



2. Schutz der Hände beim Arbeiten im feuchten Milieu mit geeigneten Schutzhandschuhen.



3. Herstellen der Reinigungsflotte.



4. Schutz der Bodenflächen vor der Reinigungs-/ Schmutzflotte durch Unterlegtücher.

