

Inhaltsverzeichnis

Vorwort	vii
V8.8 Spezifisch	vii
Konventionen	viii
Kapitel 1 Aufruf	1
Alternative Namen für sendmail	1
Befehlszeilenschalter	2
Einige nützliche Debug-Einstellungen	5
Befehle des Regeltestmodus (-bt)	7
Tips	8
Kapitel 2 Die Datei sendmail.cf	9
Übersicht	9
Delivery-Agenten-Equates	12
F=-Schalter von Delivery-Agenten	15
Definierte Makros	18
Klassenmakros	22
Optionen	24
Die Timeout-Option	39
Regelsätze	43
S= und R= von Delivery-Agenten	45
Die check_-Regelsätze	46
Regeln	47
Musteroperatoren in der LHS	47
Positionsoperatoren in der RHS	49
Weitere Operatoren in der RHS	49
Operatoren, die ein Triple zurückgeben	50

Bedingte Operatoren	51
Tips	51
Kapitel 3 Datenbanken	53
Definitionen im Makefile	53
Aliasbearbeitung	54
Die ~/.forward-Datei	56
:include:-Dateien und Mailinglisten	57
Das Programm makemap	57
Der Befehl K	58
Klassen	60
Datenbanken in Regeln	61
Die User-Datenbank	62
Tips	63
Kapitel 4 m4-Konfiguration	64
Spezielle lokale Parameter	67
FEATURE-Deklarationen	68
MAILER-Deklarationen	71
Tabellen für virtuelle Benutzer	73
Mailertabellen	74
Tips	74
Kapitel 5 Weitere Informationsquellen	76